



T-FORCE



- pneumatika T FORCE je vhodná pro nenáročné, jednosměnné provozu
- inovativní dezén zajišťuje nižší valivý odpor a z toho vyplývající energetickou úspornost
- dobrá stabilita ve všech podmínkách provozu
- nově vyvinutá směs zajišťuje minimální přehřívání pneumatik
- dostupnost ve standardním, talon (lock) i nešpinícím provedení

T-FORCE je nejnovější produkt společnosti Standard tyres Ltd, který nabízí vynikající hospodárnost (cena/výkon).

STANDARD
TYRES

"Setting The Standard"

POLMER
STANDARD TYRES



T-FORCE Technické informace

| Rozměr | Ráfek | Zatížení pneu při 25 km/h | | Další vozidla | | | Rozměr pneu | |
|----------------------|-----------|---------------------------|------------------|---------------|---------|---------|-------------|-------------|
| | | Nosné kolo (kg) | Řídící kolo (kg) | 6 km/h | 10 km/h | 25 km/h | Šířka pneu | Průměr pneu |
| 5.00-8 | 3.00-8* | 1415 | 1090 | 1415 | 1285 | 1090 | 118 | 458 |
| 18x7-8 (180/70-8) | 4.33R-8* | 2145 | 1650 | 2145 | 1945 | 1650 | 158 | 457 |
| 6.00-9 | 4.00E-9* | 1885 | 1450 | 1885 | 1710 | 1450 | 150 | 530 |
| 6.50-10 | 5.00F-10* | 2340 | 1800 | 2340 | 2125 | 1800 | 188 | 576 |
| 7.00-12 | 5.00S-12* | 2920 | 2240 | 2920 | 2645 | 2240 | 180 | 670 |
| 28x9-15 | 7.00-15* | 3770 | 2900 | 3770 | 3420 | 2900 | 220 | 700 |

Pneu označené * jsou vyráběny rovněž ve verzi Talon.

| | |
|---------------------------|-----------|
| Jízdní komfort | ★ ★ ★ |
| Nosnost | ★ ★ ★ ★ |
| Valivý odpor | ★ ★ ★ |
| Stabilita | ★ ★ ★ ★ |
| Odolnost proti opotřebení | ★ ★ ★ ★ |
| Návratnost investice | ★ ★ ★ ★ |
| Odolnost proti průrazu | ★ ★ ★ ★ ★ |

Klíč

| | |
|---------------------|-----------|
| Uspokojivý | ★ |
| Více než uspokojivý | ★ ★ |
| Dobry | ★ ★ ★ |
| Velmi dobrý | ★ ★ ★ ★ |
| Vynikající | ★ ★ ★ ★ ★ |

Polmer spol. s r.o.

Říčanská 1248
763 12 Vizovice
Česká republika

Tel.: +420 577 453 183; +420 604 548 819
e-mail: polmer@quick.cz
web: www.polmer.cz